



ООО "ПромЭкология"

СПб, Выборгское шоссе, д. 355 Тел.: (812) 716- 42- 94; т/ф: 292-00-31; www.promes.ru

Колодец фильтрационный конический (ТУ 33-395-88)

Диаметр верхней части - 600мм, диаметр нижней части - 1000мм

Высота колодца	Цена с НДС, руб.
1,0 м	2749
1,5 м	4116
2,0 м	5806
2,5 м	7571



Колодец фильтрационный цилиндрический (ТУ 33-395-88)

Диаметр верхней и нижней части - 1000мм

Высота колодца	Цена с НДС, руб.
1,0 м	3381
1,5 м	5072
2,0 м	6762
2,5 м	8452
3,0 м	10143



Колодцы предназначены для сбора и сброса поверхностных вод, а также для использования в качестве последней ступени биологической очистки в местных очистных сооружениях. Колодец изготавливается из навитой дренажной гофрированной трубы $\varnothing 63$ мм с перфорацией или без перфорации, проклеенной по виткам расплавленным полиэтиленом. Колодец высотой 1 м/п весит всего 19 кг.

**Полиэтиленовые гофрированные трубы для дренажных систем
(ТУ 2248-004-39458598-2001)**

наружный \varnothing , мм	толщина стенки, мм	Вид	Цена, руб.
63	0,9	С перфорацией / без перфорации	36
63	0,9	С перфорацией в фильтре Таураг SF-40	51
110	0,8	С перфорацией / без перфорации	65
110	0,8	С перфорацией в фильтре Таураг SF-40	85
160	1,3	С перфорацией / без перфорации	122
160	1,3	С перфорацией в фильтре Таураг SF-40	160
200	1,4	С перфорацией / без перфорации	180
200	1,4	С перфорацией в фильтре Таураг SF-40	226



Внимание! Новинка!

Колодец-труба фильтрационный цилиндрический (ТУ 33-395-88)

Диаметр - 600мм

Высота колодца	Цена с НДС, руб.
1,0 м	2064
1,5 м	3096
2,0 м	4128
2,5 м	5160
3,0 м	6193
3,5 м	7225
4,0 м	8257
4,5 м	9289
5,0 м	10320



5,5 м	11352
6,0 м	12384